

Alkalmazási terület



A TP állítható magasságú teraszlabak a lábazathoz történő rögzítés nélkül biztosítják teraszok, járdák, ipari padlók alátámasztását. A széles magassági tartományok közötti kivitelezés szerelt jelleggel, bontható kötésekkel és nagy teherbírással valószínűsíthető meg.

Technikai adatok

Fejátmérő	170 mm
Talpátmérő	197 mm
Magasság	285-367 mm
Tömeg	0,97 kg
Alapanyag	polipropilén
Anyagvastagság	3-4,5 mm
Szín	fekete
Maximális teherbírás	1000 kg
Hőmérsékleti tartomány	-30°C - +90°C
Csomagolási egység	24 teraszlab / 3 db doboz

Előnyök

magassága fokozatmentesen állítható

eltérő magasságú síkok is egyszerűen kiegyenlíthetők


könnyen és gyorsan a lábazathoz történő rögzítés nélkül telepíthető

kis tömeg mellett nagy teherbírás (1000 kg/láb)

hosszú élettartam, a kémiai és vegyi hatásoknak is ellenáll

a fugakereszt feltétek segítségével teraszlapok szakszerű elhelyezése is megoldható

Beépítési javaslat



Kiírási szöveg

ArchiGreen® TP 6 állítható magasságú teraszlab alkalmazása teraszok, járdák, ipari padlók alátámasztására. Könnyen és gyorsan a lábazathoz történő rögzítés nélkül telepíthető, használatával eltérő magasságú síkok is egyszerűen kiegyenlíthetők. Alapanyag: polipropilén; méret: Ø197×285-367 mm (D×M); teherbírás: 1000 kg/db; tömeg: 0,970 kg/db; szín: fekete; csomagolás: 24 db/3 db karton.

A fenti adatok átlag értékek, az ARCHIGREEN Zöldtető Kft. a változtatások jogát fenntartja!