

# JS-T 75 illesztéstömítő szalag

Cikkszám: 5100



## Alkalmazási terület

Az előregyártott beton támfalelemek összeillesztésénél, az ültetőközeg felőli oldalon biztosítja a hézagok lezárását, tömítését, megakadályozva az ültetőközeg kimosódását a támfalelemek látszó felületére és a burkolatra.

## Előnyök

- ellenáll az UV-sugárzásnak és az öregedésnek
- hidegen is könnyen alkalmazható
- vízálló és önzáró
- ellenáll a szakadásnak
- alacsony hőmérsékleten is kiválóan tapad

## Technikai adatok

Szalag szélessége	75 mm
Szalag vastagsága	0,8 mm
Tekercs hosszúsága	10 m
Felhasználási hőmérséklet	-40°C / +80°C
Ragasztható anyagok	beton, bitumen, fém, műanyag, üveg
Látszó felület színe	fényes alumínium
Csomagolási egység	8 tekercs/kartondoboz

## Kírási szöveg

ArchiGreen® JS-T 75 alumínium fóliával borított, nagy tapadású gyantával módosított elasztomer bitumenből készült öntapadó illesztéstömítő szalag alkalmazása beton támfalelemek illesztési hézagjainak lezárására. Felület: fényes alumínium; tekercsméret: 7,5x1000 cm (sz×h); szalag vastagsága: 0,8 mm; csomagolás: 8 tekercs /kartondoboz.

## Méretek

